































Цилиндрические видеокamеры с фиксированным объективом








Внешний вид	Наименование	Характеристики	Формат передачи	Розничная цена
	HDG-V-1080P 	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD\TVI\CVI\CVBS	10000
	HDG-VS-1080P 	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню Антивандалный металлический корпус Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD\TVI\CVI\CVBS	12188
	HDG-V-1944P 	HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI\CVBS	18125
	HDG-VS-1944P 	SONY Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандалный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI\CVBS	21775
	HDG-VS-2160P 	SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, IR-CUT Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты: IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI	27000
	VZ-1080IP 	SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920x1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив 3,6mm. ; Поддержка ONVIF; Антивандалный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC+12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	27625
	HDG-V-1080P 	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.mm; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню Пластиковый корпус Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета TrueColor	TVI\CVI	12838
	HD-V2-1080P 	SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин.Освещение: 0.01 Люкс;Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр;Объектив: 3,6.mm; ИК подсветка до 20м.; поддержка русскогоязыка OSD меню; Антивандалный металлический корпус; Класс защиты: IP66.Температура: -40°C...+60°C Питание 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD	19500
	K128 	SONY Sensor 2.0MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: 3,6.mm; ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандалный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	CVI	12838
	V-15	Коробка для видеокamер цвет белый Размер: 116(W) x 116(D) x 49,4(H)mm Пластик		1563




Купольные видеокamеры с фиксированным объективом

	HD-F-1080P 	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; Пластиковый корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD\TVI\CVI\CVBS	8750
	HDG-F-1944P 	HIKVISION Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Пластиковый корпус; Питание 12В, Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI\CVBS	15000
	HD-FS-1080P 	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution: FullHD 1920x1080P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню Антивандальный металлический корпус Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD\TVI\CVI\CVBS	12188
	HDG-FS-1944P 	SONY Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: 3,6.мм; Smart ИК подсветка до 20м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI\CVBS	20231
	HDG-F-2160P 4KHDR 	SONY Sensor 8MP Resolution 4K 3840 × 2160 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR-CUT Объектив f3,6мм; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI	25750
	F-1080IP 	SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, UTC, OSD, IR-CUT Объектив f3,6мм; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/ Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	23563
	UHD-F-4-IP 	SONY Sensor 4.0MP ; Ultra HD 2592*1520 @25fps, FullHD 3MP/ 1920×1080@30кадр.сек.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; DWDR, 3DNR, OSD, IR-CUT Объектив f3,6мм, Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Питание :DC +12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	41600
	DS-2CD2942FIP 	SONY Sensor 2MP; Resolution FullHD 1920×1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; Объектив 1,2мм, Угол обзора 360°; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	34125
	DS-DS-FE IP 	SONY Sensor 6MP; Resolution ULTRAHD 2592x1944@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; Объектив 1,2мм, Угол обзора 360°; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты IP66; Температура: -40°C...+60°C Питание :DC +12V/POE Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	43750
Купольные видекамеры с варифокальным объективом				
	HDG-FP-720P Resolution HD720P	HIKVISION Sensor 1.2MP; Resolution: HD720P Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; ; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0мм; ИК подсветка до 30м.OSD меню; Питание 12V Пластиковый корпус; Питание: 12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD\TVI\CVI\CVBS	SALE
	HDG-VF-1080P 	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0мм; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD\TVI\CVI\CVBS	20000

	VF-1080IP 	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V/POE Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	38000
	HDG-FA-1944P 	SONY Sensor 5MP ; Resolution: ULTRAHD 2592 x 1944P ; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD(TVI/CVI/CVBS)	31063
	FA-MD1080IP 	SONY Sensor 2.4.MP, FullHD 1920x1080@30кадр.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2,8-12mm, Компрессия: H.264/MJPEG; ИК подсветка до 30м.; День/Ночь; ИК фильтр; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Питание :DC +12V Поддержка SD карты 128gb Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	42250
	FA-1080IP 	SONY Sensor 2.4MP Resolution FullHD 1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 30м.; OSD меню; пластиковый корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°C...+60°C; Питание 12V Угол обзора 31-120° Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	39000
	F-30	Выносное крепление цвет белый Размер: 245(W) x 160(D) x 163(H)mm Металл		6250


PTZ видеокамеры

	PT-1080P 	SONY Sensor 2.4.MP, Resolution FullHD 1920x1080P Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 18X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm) ; Вращение: 360° Гор. / 93° Верт. (180°авто переворот) ;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК до 60метров; Класс защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD(TVI/CVI/CVBS)	107250
	HD-SM-960P	SONY Sensor 1.7 MP; Resolution: HD 960P ; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 12X Optical Zoom; Вращение: 360° Гор. / 90° Верт. (180°авто переворот) ;День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 60 м .Защиты от непогоды IP66; Питание: AC12V 2.2A; Температура: -40°C...+60°C;	AHD	SALE
	PM-1080IP 	SONY Sensor 2.1 MP.; Resolution: FullHD 1920x1080@30кадр.сек; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm); H.265/H.264 Compression Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка до 60 метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DC12V 3A; Температура: -40°C...+60°C; Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	132500
	P-836 	SONY Sensor 2.1 MP; Resolution: FullHD 1920x1080@30кадр.сек.; Мин. освещ. 0.01Люкс; Объектив: 22X Optical Zoom (F=3.9mm-85.5mm); Вращение: 360°Гор. / 90°Верт. (180°авто переворот) Макс.250°/сек.; 256 контрольных точек / 8 путей / 24 маски / 32 предустановки / 4 шаблона; Компрессия: H.264; Интерфейс: TCP/IP, LAN 10/100M; Скорость передачи данных: 4.0Мбит./сек.; День/Ночь; Функция ICR; 3D-DNR; Анти-Туман / Анти-Дым; Подавление видео-шумов; WDR - широкий динамический диапазон; Компенсация засветки; ИК подсветка 10 сверхмощных светодиодов до 150метров; Запись по событию или движению в кадре; Мульти-протокольная поддержка; Поддержка ONVIF; Профессиональное ПО на 64 камеры в комплекте; Интеграция с CMS Класс защиты от непогоды IP66; Защита молнии: переходное напряжение 6000 В Питание: DC12V 2.2A; Вес: 5кг.; Температура: -40°C...+60°C;	IP	225550







	S125	SONY Sensor 700ТВЛ Вращение горизонтальное: 0°-360° Вращение вертикальное: 0°-90° Расстояние ИК-подсветки: до 30М. Варифокальный объектив 5-15мм.	CVBS(analog)	SALE
	S305	SONY Sensor 700ТВЛ Effio-e Zoom12X (f=5-60mm), Антивандальная мини скоростная купольная камера(уличная) Вращение горизонтальное: 0°-360° Вращение вертикальное: 0°-90° Скорость панорамирования: Макс 50°/сек 128 контрольных точек Водонепроницаемая, уличная, класс защиты: IP66 Поддержка RS485, Pelco D/P ЗУМ 12X(f=5-60mm)	CVBS(analog)	SALE
	B270K	Крепление на мачту		8450











Цилиндрические видекамеры с варифокальным объективом

	HD-VX-1944P ULTRAHD	SONY Sensor 5MP Resolution: ULTRAHD 2592x1944 Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; DWDR; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12В Поддерживает глубину цвета Deep Color	AHD(TVI/CVI/CVBS)	31500
	HD-VX-1080IP FullHD 1920x1080P	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: - 40°С...+60°С; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	IP	37875
	HD-VX-1080P FullHD 1920x1080P	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; Smart ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: - 40°С...+60°С; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD(TVI/CVI/CVBS)	21875
	HDG-SC-1080P FullHD 1920x1080P	HIKVISION Sensor 2.8MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD(TVI/CVI/CVBS)	21875
	HDG-VI-1080P FullHD 1920x1080P	SONY Sensor 3.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	AHD(TVI/CVI/CVBS)	30875
	K338 FullHD 1920x1080P	SONY Sensor 2.0.MP Resolution FullHD1920x1080P; Мин. Освещение: 0.01 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm; ИК подсветка до 40м.; OSD меню; Антивандальный металлический корпус; Класс защиты: IP66. Температура: -40°С...+60°С; Питание 12V Поддерживает глубину цвета TrueColor	CVI	21938
	VK-1080IP FullHD 1920x1080P	SONY Sensor 2.4.MP. Resolution FullHD 1920x1080@30кадр.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2.8-12mm, Компрессия: H.264/MJPEG; ИК подсветка до 40м.; День/Ночь; ИК фильтр; Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Питание :DC +12V Поддержка SD карты 128gb Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	45500
	UHD-VI-4-IP FullHD 1920x1080P	SONY Sensor 4.MP; Resolution Ultra HD 2592*1520 @25fps, FullHD 3MP/ 1920x1080@30кадр.сек.сек.; Мин. освещ. 0.001 Люкс; Объектив f2.8-12mm, ИК подсветка до 40м Поддержка ONVIF; Антивандальный металлический корпус ; Класс защиты от непогоды IP66; Питание :DC +12V Поддерживает глубину цвета Deep Color	IP	56875










	V-1714W	SONY Sensor 1.4MP Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT Resolution: HD 1305x1049 Мин. Освещение: 0.001 Люкс; Функция День/Ночь; 3D-DNR; Функция ICR; ИК Фильтр; Объектив: Варифокальный f2.8-12.0mm.; ИК подсветка до 40м.; Мультиязыковое OSD меню; Антивандалный металлический корпус; Класс защиты: IP66	TVI	17875
	IP-V960P	SONY Sensor 1.3 MP; Resolution: HD 1280×1024@30кадр.сек.. / 001 Люкс; Варифокальный объектив 2.8-12мм. ; компрессия: H.264/MPEG4/MJPEG, AVI Video File (.avi); ИК подсветка 56 светодиодов до 40м.; Smart Zoom - интеллектуальное цифровое приближение/удаление; Motion detection	IP	27625











XVR/NVR

	DS-4K4N Resolution 4K 3840 × 2160	Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 , IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	50000
	DS-4K8N Resolution 4K 3840 × 2160	Гибридный регистратор 8 BNC канала. Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 , IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	75000
	DS-4K16N Resolution 4K 3840 × 2160	Гибридный регистратор 16 BNC канала. Поддержка 4K 3840 × 2160/30 Гц, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 8M, P1fps-8fps 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 , IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	137500
	DS-5M4N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка 5M, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 , IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	37500
	DS-5M8N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 8 BNC канала. Поддержка 5M, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 , IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	56250
	DS-5M16N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 16 BNC канала. Поддержка 5M, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265 , IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 1HDD 8ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор HI3531D . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц\VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц . Аудио вход RCA: 4 шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	75000

	DS-5M32N Resolution : ULTRAHD 2592 * 1944	Гибридный регистратор 32 BNC канала. Поддержка 5M, 2560x1440 / 30 Гц, 1920 × 1080P / 60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц Запись: 5M, 1fps-12fps. HD: 1080P/720P, 1fps-30fps. Компрессия: H.265, IPC Only: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/2MP. 1fps-30fps. ≤160M) Облачный сервис BITVISION (самый быстрый из бесплатных сервисов) Поддержка 8xHDD 8ТВ, до 64ТВ. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521D. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI Разрешение: 3840 × 2160/30 Гц, VGA. 1920 × 1080P / 60 Гц. Аудио вход RCA: 12шт. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	196250
	AVR-7804LN FULLHD1080	Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 1080N\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	25625
	AVR-7808LN FULLHD1080	Гибридный регистратор 8BNC канала. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 1080N\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	32500
	AVR-7816LN FULLHD1080	Гибридный регистратор 16BNC каналов. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 1080N\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	53000
	XVR7804LE-N ULTRAHD	Гибридный регистратор 4 BNC канала. Поддержка Ultra HD 4mpx/1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 4M-N\1080N\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Блок питания, мышь в комплекте	HYBRID	34750
	XVR7808LE-N ULTRAHD	Гибридный регистратор 8 BNC канала. Поддержка Ultra HD 4mpx/1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 4M-N\1080N\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Блок питания, мышь в комплекте	HYBRID	39875
	XVR7816LE-N ULTRAHD	Гибридный регистратор 16 BNC канала. Поддержка Ultra HD 4mpx/1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 4M-N\1080N\720P Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Блок питания, мышь в комплекте	HYBRID	60125
	XVR5316LE-N ULTRAHD	Гибридный регистратор 16 BNC канала. Поддержка Ultra HD 4mpx/1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 4M-N\1080N\720P Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Блок питания, мышь в комплекте	HYBRID	64125
	AVR7804LH ULTRAHD	Гибридный регистратор 4BNC канала. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 1080P\960P\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	39000
	AVR7808LH ULTRAHD	Гибридный регистратор 8BNC канала. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVITVТаналог, Запись: 1080P\960P\720P. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H3521A. Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI\VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	49875

	AVR5316LN FULLHD1080	Гибридный регистратор 16BNC каналов. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVIT/TVаналог, Запись:1080N/720P/960H. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка до 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H13521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI/VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	60375
	AVR-8232LN FULLHD1080	Гибридный регистратор 32BNC канала. Поддержка FullHD 1080P/960P/720P AHD/CVIT/TVаналог, Запись: 1080N/720P/960H. Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов)Поддержка до 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H13521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color. Выходы: HDMI/VGA. Аудио вход RCA: 2 шт.. Мышка, блок питания в комплекте.	HYBRID	180375
	NVR-4 ULTRAHD	Сетевой видеорегистратор. Поддержка до 4 камер IP. FullHD 1080P/960P Камеры, Запись: FullHD 1080p 100к/с. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) Поддержка 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Компрессия H.264. Управление PTZ. Процессор H13521A. 2xUSB-2.0; Ethernet: 10/100/1000 Мб/с; Видеовыходы: VGA, HDMI. Датчик движенияБыстрый и абсолютно без шумный. Меню на русском языке. Поддерживает глубину цвета Deep Color. В комплекте блок питания, мышь, кабель Sata	IP	54125
	NVR-8 ULTRAHD	Сетевой видеорегистратор. Поддержка до 8 камер IP. FullHD 1080P/960P Камеры, Запись: FullHD 1080p 200к/с. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) Поддержка 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Компрессия H.264. Управление PTZ. Процессор H13521A. 2xUSB-2.0; Ethernet: 10/100/1000 Мб/с; Видеовыходы: VGA, HDMI. Датчик движенияБыстрый и абсолютно без шумный. Меню на русском языке. Поддерживает глубину цвета Deep Color. В комплекте блок питания, мышь, кабель Sata	IP	60938
	NVR-16 ULTRAHD	Сетевой видеорегистратор. Поддержка до 16 камер IP. FullHD 1080P/960P Камеры, Запись: FullHD 1080p 400к/с. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) Поддержка 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Компрессия H.264. Управление PTZ. Процессор H13521A. 2xUSB-2.0; Ethernet: 10/100/1000 Мб/с; Видеовыходы: VGA, HDMI. Датчик движенияБыстрый и абсолютно без шумный. Меню на русском языке. Поддерживает глубину цвета Deep Color. В комплекте блок питания, мышь, кабель Sata	IP	73125
	NVR-24 ULTRAHD	Сетевой видеорегистратор. Поддержка до 24 камер IP. FullHD 1080P/960P Камеры, Запись: FullHD 1080p 600к/с. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) Поддержка 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Компрессия H.264. Управление PTZ. Процессор H13521A. 2xUSB-2.0; Ethernet: 10/100/1000 Мб/с; Видеовыходы: VGA, HDMI. Датчик движения Быстрый и абсолютно без шумный. Меню на русском языке. Поддерживает глубину цвета Deep Color. В комплекте блок питания, мышь, кабель Sata	IP	78000
	NVR-32 ULTRAHD	Сетевой видеорегистратор. Поддержка до 32 камер IP. FullHD 1080P/960P Камеры, Запись: FullHD 1080p 800к/с. Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) Поддержка 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Компрессия H.264. Управление PTZ. Процессор H13521A. 2xUSB-2.0; Ethernet: 10/100/1000 Мб/с; Видеовыходы: VGA, HDMI. Датчик движенияБыстрый и абсолютно без шумный. Меню на русском языке. Поддерживает глубину цвета Deep Color. В комплекте блок питания, мышь, кабель Sata	IP	89375
	XVR7804LE ULTRAHD	FullHD 1944P 4MP*4канала Камеры, Запись: FullHD 1944P/1080P Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) 1HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H13521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID	46875
	XVR8208LE ULTRAHD	FullHD 1944P 4MP*8 каналов Камеры, Запись: FullHD 1944P/1080P Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H13521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID	74375
	XVR8216LE ULTRAHD	FullHD 1944P 4MP*16каналов Камеры, Запись: FullHD 1944P/1080P Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H13521A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID	138125
	XVR8216LG ULTRAHD	16CH 5MP @ 20fps UHD 2560P Камеры, Компрессия: H.264, Облачный сервис XMEYE (самый стабильный из бесплатных сервисов) 2HDD без ограничения по объему. 4 схемы записи. Тревожные функции. Управление PTZ Процессор H13531A . Быстрый и абсолютно без шумный, специальная настройка передачи видеосигнала через интернет не требуется. Поддерживает глубину цвета Deep Color	HYBRID	216875

Мониторы				
	AOC E970SWN/01	Монитор 18.5" AOC E970SWN/01 TN D-Sub 200cd/m2 700:1 20M:1 5ms Цвет: Черный. Данный монитор с LED подсветкой	VGA	32063
	AOC E2270SWDN/01	Монитор 21.5" AOC E2270SWDN/01 TN D-Sub DVI 200cd/m2 700:1 20M:1 5ms 90/65 1920x1080@60Hz Цвет: Черный. Данный монитор с LED подсветкой	DVI-D, VGA	45313
	AOC E2270SWN/01	Монитор 21.5" AOC E2270SWN/01 TN D-Sub 200cd/m2 700:1 20M:1 5ms 110/75 1920x1080@60Hz Цвет: Черный. Данный монитор с LED подсветкой	VGA	43000
	AOC I2280SWD/01	Монитор с Безрамочным Дизайном 21.5" AOC I2280SWD/01 IPS 1920x1080 250cd/m2 5ms 1000:1 20млн:1 1xVGA 1xDVI Угол Обзора 178\178 Корпус: Черный+Матовый . В комплекте: Кабель VGA, Кабель DVI.	DVI-D, VGA	55813
	TOSHIBA 55U7750EV	55", ULTRA HD DVB-T / C / T2 MEDIA PLAYER 3x HDMI 2.0 2x USB 2.0 PVR READY (USB RECORD) SMART TV DOLBY DIGITAL MHL WiFi ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ULTRA HD 4K	HDMI 2.0	269688
Стационарные накопители (HDD)				
	DT01ACA100	Жесткий диск HDD 1Тб TOSHIBA SATA 6Gb/s 7200rpm 32Мб 3.5" DT01ACA100		22025
	DT01ACA200	Жесткий диск HDD 2Тб TOSHIBA SATA 6Gb/s 7200rpm 64Мб 3.5" DT01ACA200		35375
	X300	HDD 3.5 4TB TOSHIBA SATA3		59938
Кабельная продукция				
	RG59 Multi-Cable IP66 GVS	МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ для видеокамер высокого разрешения TVICVI/AND Тип: Коаксиальный МОНОЛИТ Ø 0,6мм×75Ом + Силовой Ø0,5×2; Новая ПВХ изоляция повышенной прочности ; Центральная жила 99,9% медь Цвет: черный ; бухта: 200м. (цена за 1 метр)		163
	UTP5e IP67 GVS	Уличный КАБЕЛЬ для видеокамер высокого разрешения 100% гарантии качества(UTP), Тип: UTP 4*2* Ø 0.51mmНовая ПВХ изоляция Уличной прокладке :ЖЕСТКАЯ повышенной прочности цвет: черный; бухта: 305м. (цена за 1 метр)		138
	UTP 5E GVS	UTP Cat 5e 4*2*Ø0.51mm хорошая передача видео сигнала передача Lan 180 метров бухта: 305м. Транспортировочная упаковка (кортонные коробки по 2 бухты 610м)		106
	PVC 2*0,75	Провод ПВС используется с целью соединения электрооборудования и электроприборов к электрическим сетям. Провод пвс практически независим от частоты перегибаний.		106

	ПВС 2*1,5	Провод ПВС используется с целью соединения электрооборудования и электроприборов к электрическим сетям. Провод пвс практически независим от частоты перегибаний.		114
	ПВС 2*2,5	Провод ПВС используется с целью соединения электрооборудования и электроприборов к электрическим сетям. Провод пвс практически независим от частоты перегибаний.		146
Блоки питания				
	EPS12V12W	12V 1A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 220~240В,		1950
	EPS12V96W	12V 8A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В,		4063
	EPS12V240W	12V 20A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В, металлический корпус		7313
	SWP-20W	12V 1,67A импульсный источник питания, стабилизированный, входное напряжение 80~240В, металлический корпус, уличный рабочая температура -30 °С ---- +50 °С. Класс защиты IP67		3250
		Распределительная коробка 200*155 для блоков питания		1500
КОННЕКТОРЫ, ШНУРЫ И ПРОЧЕЕ.				
		Распределительная коробка маленькая для коннекторов и балунов		250
	AHD/TVI/CVI Video Balun 3 пар 2 pcs	балун пассивный; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 300M (max) HD CVI/TVI 1080P 200M (max) AHD 720P/960P 200m (max) температура: -55°C...+70°C; размер: НА зажимах		650
	AHD/TVI/CVI Video Balun 3 пар 2 pcs	балун пассивный; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial / Витая пара Cat5/5E/6 передача сигнала: HD CVI/TVI 720P 400M (max) HD CVI/TVI 1080P 250M (max) AHD 720P/960P 350m (max) AHD 1080P 200m (max) температура: -55°C...+70°C; НА зажимах		813
		Сетевое устройство 10/100Mbps ● Автоматически обнаруживает терминалы PoE ● устройство сети Safeguards с защитой короткого замыкания Dip-переключатель для 12-вольтовой приспособляемой продукции ● Автоматическое распознавание питания, источника энергии (PSE) на 802.3 Питание до 12.9 ватт		6338
		балун активный ПРИЕМНИК; 1 каналный; разъемы: BNC Coaxial - Витая пара Cat5E, передача сигнала: в цвете 1800м.; видео стандарт: PAL, SECAM, NTSC; питание: DC 12V~40V, 100mW или AC 9V~24V, 50Hz; температура: -40°C...+70°C; размер		4063

		балун активный ПЕРЕДАТЧИК; 1 канальный; разъемы: BNC Coaxial - Витая пара Cat5E, передача сигнала: в цвете 1800м.; видео стандарт: PAL, SECAM, NTSC; питание: DC 12V~40V, 100mW или AC 9V~24V, 50Hz; температура: -40°C...+70°C		4063
		Усилитель передатчик/роутер 300Mbps wifi repeater with WPS,Dual RJ45 port		9263
		Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 10mm.; кабель 280мм.; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полеуретановый изолятор		163
		Сигнальный Видео разъем; сопротивление: 75Ом; крепление под болт; материал: цинк с серебряным покрытием + сталь; тип: прямой		163
		Разъем питания; +/- полярность; размер контакта 12mm.; терминал крепления провода под болт; материал: цинк с никелевым покрытием + пластик, негорючий полеуретановый изолятор		146
		Видео разъем; сигнал 75Ohm; крепление под болт; материал: цинк с напылением серебра; пластик; угловой тип		114
		HDMI cable 1.4Version standard 3M		2438
		HDMI cable 1.4Version standard 7M		4469
		HDMI cable 1.4Version standard 10M		6063